



## **i** Allgemeine Infos zur Barrierefreiheit

### Überseemuseum

Es befindet sich ein Behindertenparkplatz neben dem Nebeneingang (hier erhoben, da barrierefrei). Leider gibt es keine Bordsteinabsenkung beim Parkplatz, ein Umweg über den Bahnhofsvorplatz muss eingeplant werden.

- Im Bereich des Haupthauses ist das barrierefreie WC des Restaurants nutzbar.
- Im Schaumagazin gibt es ein weiteres barrierefreies WC.

**Nächste Haltestelle:** Weg von Haltestelle: Hauptbahnhof

Linie(n): 1, 4, 5, 6, 8, 10 (Straßenbahn) 20, 24, 25, 26, 27 (Bus)+ Umlandbusse

Die Haltestelle befindet sich am Gehweg / in Mittellage.

Die entgegengesetzte Haltestelle liegt parallel.

### **♿** Infos für Menschen mit Gehbeeinträchtigung und im Rollstuhl

- Die Tür zum Restaurant ist mit einem Kraftaufwand von 6kp sehr schwergängig.
- Es gibt Führungen, die auf RollstuhlfahrerInnen abgestimmt werden können

### Weg von Haltestelle: Hauptbahnhof

Bei Ankommen mit Linie(n):	1, 4, 5, 6, 8, 10, 20, 24, 25, 26, 27
Überqueren Sie den Bahnhofsvorplatz. Ein seperater Eingang befindet sich auf der rechten Seite des großen Sandsteingebäudes.	
<b>Weg von Haltestelle</b>	
Oberfläche leicht begeh-/befahrbar:	ja

## Nebeneingang

Eingang	
maximale Steigung über 2m:	5,65 %
Breite der Tür:	98 cm
Breite der Bewegungsfläche vor der Tür:	124 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür:	217 cm
Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür:	238 cm
Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür:	136 cm
Schließanlage:	Klingel
Höhe Klingel / Bedienelemente:	76 cm
Art der Türöffnung:	automatisch
Türöffnung:	außen
Wegführung:	gerade
abweichende Adresse Nebeneingang:	ja
Nebeneingang ausgeschildert:	<input checked="" type="checkbox"/>
Details weiterer Hindernisse beachten:	Rampe
<b>Kommentar</b> Der Nebeneingang befindet sich auf der rechten Seite des Gebäudes und ist mit einer Rampe versehen. Er ist am Haupteingang mit einem Richtungsschild gekennzeichnet.	

## Restaurant / Cafe Übersee

Infos zur Zugänglichkeit	
Details weiterer Hindernisse beachten:	Rampe, Aufzug 1
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	80 cm
Steigung der Rampe am Eingang (≤ 2 m Länge):	5,65 %
Höchster Türgriff / Schalter:	107 cm
Höchster Kraftaufwand:	6 kp
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	124 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	217 cm
Gastraum	
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	120 cm
Breite der Bewegungsfläche im Raum:	120 cm
Tiefe der Bewegungsfläche im Raum:	300 cm
Gesamtzahl der Plätze:	90
Rollstuhlplätze:	5
Tischanordnung variabel:	teilweise
<b>Kommentar</b>	
Es gibt einen Außenbereich des Restaurants vor dem Haupteingang mit ca. 80 Plätzen.	

## Kasse

Infos zur Zugänglichkeit	
Details weiterer Hindernisse beachten:	Rampe, Aufzug 1
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	80 cm
Steigung der Rampe am Eingang (≤ 2 m Länge):	5,65 %
Höchster Türgriff / Schalter:	107 cm
Höchster Kraftaufwand:	6 kp
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	124 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	217 cm
Theke	
Höhe der Theke:	90 cm
Breite der Bewegungsfläche vor der Theke:	300 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Theke:	238 cm
<b>Kommentar</b>	
Nebenan befindet sich eine Fläche mit Verkaufsartikeln.	

## WC im Schaumagazin

Infos zur Zugänglichkeit	
Details weiterer Hindernisse beachten:	Rampe, Aufzug 1, Aufzug 2, Aufzug 3
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	80 cm
Steigung der Rampe am Eingang (≤ 2 m Länge):	5,65 %
Höchster Türgriff / Schalter:	107 cm
Höchster Kraftaufwand:	6 kp
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	124 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	217 cm
WC	
Breite der Tür:	93 cm
Höhe Türgriff:	105 cm
Kraftaufwand zum Öffnen der Tür:	2 kp (Kilopond)
Breite der Bewegungsfläche vor der Tür:	300 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür:	250 cm
Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür:	137 cm
Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür:	200 cm
Art der Türöffnung:	manuell
Tür von außen zu öffnen:	ja
Raumgröße:	3x3 m, ca.
Engste Durchgangsbreite im Raum:	110 cm
Alarmknopf/ Art:	Schnur
Höhe Alarmknopf/ -schnur vom Boden:	10 cm
Höhe Bedienelemente (Licht, Türöffner):	113 cm
Platz links neben WC (davor stehend):	107 cm
Platz rechts neben WC (davor stehend):	110 cm
Breite Bewegungsfläche vor WC:	200 cm
Tiefe Bewegungsfläche vor WC:	137 cm
Griffe links:	ja
Griffe rechts:	ja
Höhe WC-Sitz:	40 cm
Höhe Toilettenabzug:	93 cm
Breite Bewegungsfläche vor Handwaschbecken:	200 cm

Tiefe Bewegungsfläche vor Handwaschbecken:	137 cm
Höhe Oberkante Handwaschbecken:	84 cm
Tiefe Kniefreiheit unter Handwaschbecken (H=67cm):	20 cm
Armatur:	Hebel
Spiegel in Sitzhöhe:	☑

## WC im Restaurant (Haupthaus)

Infos zur Zugänglichkeit	
Details weiterer Hindernisse beachten:	Rampe, Aufzug 1
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	89 cm
Steigung der Rampe am Eingang (≤ 2 m Länge):	5,65 %
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	124 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	217 cm
WC	
Breite der Tür:	93 cm
Höhe Türgriff:	106 cm
Kraftaufwand zum Öffnen der Tür:	6 kp (Kilopond)
Breite der Bewegungsfläche vor der Tür:	300 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür:	235 cm
Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür:	152 cm
Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür:	160 cm
Art der Türöffnung:	manuell
Tür von außen zu öffnen:	ja
Raumgröße:	2,00x2,20 m, ca.
Engste Durchgangsbreite im Raum:	105 cm
Alarmknopf/ Art:	Knopf
Höhe Alarmknopf/ -schnur vom Boden:	78 cm
Platz links neben WC (davor stehend):	110 cm
Platz rechts neben WC (davor stehend):	42 cm
Breite Bewegungsfläche vor WC:	152 cm
Tiefe Bewegungsfläche vor WC:	158 cm
Griffe links:	ja
Griffe rechts:	ja

Höhe WC-Sitz:	42 cm
Höhe Toilettenabzug:	78 cm
Breite Bewegungsfläche vor Handwaschbecken:	158 cm
Tiefe Bewegungsfläche vor Handwaschbecken:	152 cm
Höhe Oberkante Handwaschbecken:	84 cm
Tiefe Kniefreiheit unter Handwaschbecken (H=67cm):	27 cm
Armatur:	Knopf

## Schaumagazin, Schauraum Ebene 4/5

Infos zur Zugänglichkeit	
Details weiterer Hindernisse beachten:	Rampe, Aufzug 1, Aufzug 2, Aufzug 3
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	80 cm
Steigung der Rampe am Eingang (≤ 2 m Länge):	5,65 %
Höchster Türgriff / Schalter:	107 cm
Höchster Kraftaufwand:	6 kp
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	124 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	217 cm
Raum	
Breite der Bewegungsfläche im Raum:	150 cm
Tiefe der Bewegungsfläche im Raum:	300 cm
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	97 cm
<b>Kommentar</b> Die Schauräume auf Ebene 4 und 5 sind baugleich.	

## Schaumagazin, Schauraum Ebene 3

Infos zur Zugänglichkeit	
Details weiterer Hindernisse beachten:	Rampe, Aufzug 1, Aufzug 2, Aufzug 3
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	80 cm
Steigung der Rampe am Eingang ( $\leq 2$ m Länge):	5,65 %
Höchster Türgriff / Schalter:	107 cm
Höchster Kraftaufwand:	6 kp
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	124 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	217 cm
Raum	
Breite der Bewegungsfläche im Raum:	150 cm
Tiefe der Bewegungsfläche im Raum:	300 cm
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	97 cm

## Ausstellung 2.OG (Haupthaus)

Infos zur Zugänglichkeit	
Details weiterer Hindernisse beachten:	Rampe, Aufzug 1 u. 2
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	80 cm
Steigung der Rampe am Eingang ( $\leq 2$ m Länge):	5,65 %
Höchster Türgriff / Schalter:	107 cm
Höchster Kraftaufwand:	6 kp
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	124 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	217 cm
Raum	
Breite der Bewegungsfläche im Raum:	180 cm
Tiefe der Bewegungsfläche im Raum:	300 cm
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	105 cm
<b>Kommentar</b> Seminarräume vorhanden für Schulklassen und andere Gruppen.	

## Ausstellung 1.OG (Haupthaus)

Infos zur Zugänglichkeit	
Details weiterer Hindernisse beachten:	Rampe, Aufzug 1 u. 2
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	80 cm
Steigung der Rampe am Eingang ( $\leq 2$ m Länge):	5,65 %
Höchster Türgriff / Schalter:	107 cm
Höchster Kraftaufwand:	6 kp
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	124 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	217 cm
Raum	
Breite der Bewegungsfläche im Raum:	300 cm
Tiefe der Bewegungsfläche im Raum:	300 cm
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	103 cm

## Ausstellung EG (Haupthaus)

Infos zur Zugänglichkeit	
Details weiterer Hindernisse beachten:	Rampe, Aufzug 1
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	80 cm
Steigung der Rampe am Eingang ( $\leq 2$ m Länge):	5,65 %
Höchster Türgriff / Schalter:	107 cm
Höchster Kraftaufwand:	6 kp
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	124 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	217 cm
Raum	
Breite der Bewegungsfläche im Raum:	300 cm
Tiefe der Bewegungsfläche im Raum:	300 cm
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	99 cm
Kommentar	
Im hinterer Bereich(Asien) befindet sich eine Rampe: Länge: 6,50m. Längstes Teilstück: 2,90m. max. Steigung: 5%	

## Rampe

Rampe	
minimale Durchgangsbreite:	122 cm
maximale Steigung:	5,65 %
Nebeneingang:	<input checked="" type="checkbox"/>
Länge gesamt:	9,40 m
Länge längstes Teilstück:	2,24 m
Handlauf:	ja
hochgezogene Kanten:	ja
Treppe alternativ:	nein

## Aufzug 3 (im Schaumagazin)

Aufzug	
Breite der Aufzugstür:	90 cm
Breite Bewegungsfläche vor/hinter dem Aufzug:	300 cm
Tiefe Bewegungsfläche vor/hinter dem Aufzug:	200 cm
max. Höhe Bedienelemente vor dem Aufzug:	112 cm
max. Höhe der Bedienelemente in der Aufzugskabine:	93 cm
Breite der Aufzugskabine:	90 cm
Tiefe der Aufzugskabine:	200 cm
Alarmklingel im Aufzug:	<input checked="" type="checkbox"/>
Handlauf Höhe:	87 cm
<b>Kommentar</b> Brailleschrift und erhabene Tasten vorhanden.	

## Aufzug 2 (Ausstellung)

Aufzug	
Breite der Aufzugstür:	88 cm
Breite Bewegungsfläche vor/hinter dem Aufzug:	300 cm
Tiefe Bewegungsfläche vor/hinter dem Aufzug:	283 cm
max. Höhe Bedienelemente vor dem Aufzug:	112 cm
max. Höhe der Bedienelemente in der Aufzugskabine:	122 cm
Breite der Aufzugskabine:	95 cm
Tiefe der Aufzugskabine:	139 cm
Alarmklingel im Aufzug:	<input checked="" type="checkbox"/>
Wechselsprechanlage in der Aufzugskabine:	<input checked="" type="checkbox"/>
Handlauf Höhe:	90 cm

## Aufzug 1 (zum Eingangsbereich und WC)

Aufzug	
Breite der Aufzugstür:	89 cm
Breite Bewegungsfläche vor/hinter dem Aufzug:	245 cm
Tiefe Bewegungsfläche vor/hinter dem Aufzug:	163 cm
max. Höhe Bedienelemente vor dem Aufzug:	85 cm
max. Höhe der Bedienelemente in der Aufzugskabine:	95 cm
Breite der Aufzugskabine:	98 cm
Tiefe der Aufzugskabine:	177 cm
Alarmklingel im Aufzug:	<input checked="" type="checkbox"/>
Wechselsprechanlage in der Aufzugskabine:	<input checked="" type="checkbox"/>
Handlauf Höhe:	87 cm

## Treppe EG zu 2.OG

Treppe	
Breite der Treppe:	124 cm
maximale Anzahl aufeinanderfolgender Stufen:	20 Stück
Höhe der Stufen:	18 cm
Tiefe der Stufen:	28 cm
Gesamtzahl der Stufen:	65 Stück
Handlauf:	☑

### Infos für sehbeeinträchtigte und blinde Menschen

Im Aufzug des Schaumagazins sind Kennzeichnungen in Brailleschrift und erhabene Tasten vorhanden.

### Weg von Haltestelle: Hauptbahnhof

Bei Ankommen mit Linie(n):	1, 4, 5, 6, 8, 10, 20, 24, 25, 26, 27
Folgen Sie dem Leitsystem bis zum Bahnhofsvorplatz.	
Sie stehen auf dem Auffindungsfeld. Hinter Ihnen befindet sich der Bahnhof und vor Ihnen befinden sich die Straßenbahnschienen. Drehen Sie sich 90 Grad nach rechts und folgen Sie dem Leitsystem bis zum nächsten Auffindungsfeld. Nach dem Auffindungsfeld der Richtung circa 15 Meter weiter folgen. Wenden Sie sich nach rechts bis Sie auf Ihre innere Leitlinie stoßen. Wenn Sie auf diese treffen drehen Sie sich 90 Grad nach links und folgen dieser bis zum Ende an einer großen Freifläche vorbei. Der Eingang befindet sich nach circa 15 Metern schräg rechts vor Ihnen. Vor dem Eingang sind 9 Stufen.	
Sandsteingebäude mit Säulenbogen und Treppen vor dem Eingang.	

### Infos für Menschen mit Lernschwierigkeiten

### Weg von Haltestelle: Hauptbahnhof

Sehr großes altes Gebäude. Großer Platz mit Wiese davor. Viele Stufen vor dem Eingang.
--