



i Allgemeine Infos zur Barrierefreiheit

KlimaWerkStadt

Die KlimaWerkStadt besteht aus einem großen, offenen Raum, in dem verschiedene Nutzungsbereiche kombiniert sind. Die Werkstatt befindet sich in einem separaten Raum.

Es gibt kein barrierefreies WC.

Nächste Haltestelle: Weg von Haltestelle: Westerstraße [C,D]

Linie(n): 8, 24

Die Haltestelle befindet sich am Gehweg / in Mittellage.

Die entgegengesetzte Haltestelle liegt versetzt.

Nächste Haltestelle: Weg von Haltestelle: Westerstraße [A,B]

Linie(n): 1, 8, 26, 27, 63, 101, 102, 120, 121, 226, 750

Die Haltestelle befindet sich in Mittellage.

Die entgegengesetzte Haltestelle liegt versetzt.

♿ Infos für Menschen mit Gehbeeinträchtigung und im Rollstuhl

Am Eingang beträgt die Tiefe der Bewegungsfläche 62cm. Aufgrund dessen sind alle darauffolgenden Räume als "schwer nutzbar" eingestuft.

Weg von Haltestelle: Westerstraße [C,D]

Bei Ankommen mit Linie(n):	24
In Richtung:	Rablinghausen
Es muss eine Kreuzung mit Straßenbahnschienen überquert werden.	
Weg von Haltestelle	
Oberfläche leicht begeh-/befahrbar:	ja
Maximale Querneigung > 2,5 %:	3 %
Maximale Querneigung > 2,5 %, über welche Strecke?:	80 m

Weg von Haltestelle: Westerstraße [A,B]

Bei Ankommen mit Linie(n):	1, 8, 26, 27, 63, 101, 102, 120, 121, 226, 750
In Richtung:	Alle Richtungen
Es muss eine Kreuzung mit Straßenbahnschienen überquert werden.	
Weg von Haltestelle	
Oberfläche leicht begeh-/befahrbar:	ja
Maximale Querneigung > 2,5 %:	3 %
Maximale Querneigung > 2,5 %, über welche Strecke?:	80 m

Eingang

Eingang	
maximale Steigung unter 2m:	14 %
Breite der Tür:	110 cm
Höhe der Türschwelle:	1,5 cm
Höhe Türgriff/ Türöffner:	108 cm
Breite der Bewegungsfläche vor der Tür:	180 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür:	62 cm
Breite der Bewegungsfäche hinter der Tür:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür:	200 cm
Schließanlage:	offen
Höhe Klingel / Bedienelemente:	149 cm
Art der Türöffnung:	manuell
Türöffnung:	innen
Details weiterer Hindernisse beachten:	Rampe
□	

Cafébereich

Infos zur Zugänglichkeit	
Details weiterer Hindernisse beachten:	Rampe
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	110 cm
Steigung der Rampe am Eingang (≤ 2 m Länge):	14 %
Höchster Türgriff / Schalter:	108 cm
Höhe von Schwellen / Stufen [cm]:	1,5 cm
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	180 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	62 cm
Gastraum	
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	160 cm
Breite der Bewegungsfläche im Raum:	150 cm
Tiefe der Bewegungsfläche im Raum:	150 cm
Gesamtzahl der Plätze:	8
Rollstuhlplätze nach Anschauung:	1
Tiefe der Bewegungsfläche am Tisch:	150 cm
Tischanordnung variabel:	ja
Höhe der Theke:	128 cm
Essen wird in sichtbarer Höhe präsentiert:	<input checked="" type="checkbox"/>

Veranstaltungsbereich

Infos zur Zugänglichkeit	
Details weiterer Hindernisse beachten:	Rampe
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	110 cm
Steigung der Rampe am Eingang (≤ 2 m Länge):	14 %
Höchster Türgriff / Schalter:	108 cm
Höhe von Schwellen / Stufen [cm]:	1,5 cm
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	180 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	62 cm
Raum	
Raumgröße:	6 x 8 m
Breite Bewegungsfläche bei Standardmöblierung:	150 cm
Tiefe Bewegungsfläche bei Standardmöblierung:	150 cm
Durchgangsbreite bei Standardmöblierung (engste Breite im Raum):	160 cm
Gesamtzahl der Plätze (ca.):	10
Rollstuhlplätze bei Standardmöblierung:	2
Der Rollstuhl-Platz ist individuell wählbar:	nein
Der Platz für die Begleitperson ist individuell wählbar:	nein
Tischordnung variabel:	ja
Stuhlordnung variabel:	ja
Raum mit Tischen und Stühlen:	<input checked="" type="checkbox"/>

Nähbereich

Infos zur Zugänglichkeit	
Details weiterer Hindernisse beachten:	Rampe
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	110 cm
Steigung der Rampe am Eingang (≤ 2 m Länge):	14 %
Höchster Türgriff / Schalter:	108 cm
Höhe von Schwellen / Stufen [cm]:	1,5 cm
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	180 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	62 cm
Raum	
Raumgröße:	5 x 5 m
Breite Bewegungsfläche bei Standardmöblierung:	150 cm
Tiefe Bewegungsfläche bei Standardmöblierung:	150 cm
Durchgangsbreite bei Standardmöblierung (engste Breite im Raum):	125 cm
Gesamtzahl der Plätze (ca.):	4
Rollstuhlplätze nach Anschauung:	1
Der Rollstuhl-Platz ist individuell wählbar:	nein
Der Platz für die Begleitperson ist individuell wählbar:	nein
Tiefe der Bewegungsfläche am Tisch:	130 cm
Tischordnung variabel:	nein
Stuhlordnung variabel:	ja
Raum mit Tischen und Stühlen:	<input checked="" type="checkbox"/>

Werkstatt

Infos zur Zugänglichkeit	
Details weiterer Hindernisse beachten:	Rampe
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	93 cm
Steigung der Rampe am Eingang (≤ 2 m Länge):	14 %
Höchster Türgriff / Schalter:	108 cm
Höhe von Schwellen / Stufen [cm]:	1,5 cm
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	180 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	62 cm
Raum	
Breite der Tür:	82 cm
Höhe der Türschwelle:	2 cm
Höhe Türgriff oder Schalter:	107 cm
Kraftaufwand zum Öffnen der Tür:	1 kp (Kilopond)
Breite Bewegungsfläche hinter der Tür:	110 cm
Tiefe Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Tiefe Bewegungsfläche hinter der Tür:	200 cm
Art der Türöffnung:	manuell
Türöffnung:	innen
Breite der Bewegungsfläche im Raum:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche im Raum:	200 cm
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	140 cm
Kommentar Höhe Lichtschalter: 128cm Höhe Werkbank: 82-85cm (unterfahrbare Tiefe: 15cm)	

Rampe

Rampe	
minimale Durchgangsbreite:	110 cm
maximale Steigung:	14 %
Länge gesamt:	0,45 m
Länge längstes Teilstück:	0,45 m
Handlauf:	nein
hochgezogene Kanten:	nein
Treppe alternativ:	ja
Kommentar Die Rampe besteht aus zwei einzelnen Schienen.	

Infos für sehbeeinträchtigte und blinde Menschen

Weg von Haltestelle: Westerstraße [C,D]

Bei Ankommen mit Linie(n):	8, 24
In Richtung:	Kuhlenkampallee, Neue Vahr- Nord
Gehen Sie bis zur Häuserkante geradeaus und wenden Sie sich um 90 Grad nach links.	
Bei Ankommen mit Linie(n):	24
In Richtung:	Rablinghausen
Folgen Sie dem Bussteig entgegen der Fahrtrichtung bis zur Ampel mit akustischem Signal. Überqueren Sie die Fahrbahn mit Straßenbahnschienen und einem ungesicherten Radweg nach rechts. Wenden Sie sich um 90 Grad nach links und gehen Sie zur nächsten Ampel mit akustischem Signal geradeaus. Überqueren Sie die Fahrbahn mit Mittelinsel und Straßenbahnschienen sowie einen ungesicherten Radweg. Gehen Sie bis zur Häuserkante und wenden Sie sich um 90 Grad nach links. Folgen Sie der Häuserkante rechter Hand um eine Gebäudeecke herum.	
Folgen Sie der inneren Leitlinie rechter Hand etwa 80 Meter bis zum Eingang der Einrichtung auf der rechten Seite.	

Weg von Haltestelle: Westerstraße [A,B]

Bei Ankommen mit Linie(n):	1, 8, 26, 27, 63, 101, 102, 120, 121, 226, 750
In Richtung:	Huchting, Kattenturm, Brinkum-Nord, GVZ, Brinkum-Bassum, Leeste-Kirchweyhe, Wildeshausen, Thedinghausen
<p>Folgen Sie dem Leitsystem entgegen der Fahrtrichtung bis zur Ampel mit akustischem Signal. Überqueren Sie die Fahrbahn mit Straßenbahnschienen und ungesicherten Radwegen nach rechts. Gehen Sie geradeaus bis zur Häuserkante und wenden Sie sich um 90 Grad nach links. Folgen Sie der Häuserkante rechter Hand um eine Gebäudeecke herum.</p>	
Bei Ankommen mit Linie(n):	1, 26, 27, 63, 101, 102, 120, 121, 226, 750
In Richtung:	Bf Mahndorf, Überseestadt, Weidedamm-Nord, Hauptbahnhof
<p>Folgen Sie dem Leitsystem entgegen der Fahrtrichtung bis zur Ampel mit akustischem Signal. Überqueren Sie die Fahrbahn und einen ungesicherten Radweg nach links. Gehen Sie geradeaus bis zur Häuserkante und wenden Sie sich um 90 Grad nach rechts. Gehen Sie geradeaus bis zur Ampel mit akustischem Signal und überqueren Sie die Fahrbahn und einen ungesicherten Radweg. Gehen Sie geradeaus bis zur Häuserkante und wenden Sie sich um 90 Grad nach links.</p>	
<p>Folgen Sie der inneren Leitlinie rechter Hand etwa 80 Meter geradeaus bis zum Eingang der Einrichtung auf der rechten Seite.</p>	
<p>Das Gebäude ist weiß und hat große Schaufenster.</p>	


Infos für Menschen mit Lernschwierigkeiten
Weg von Haltestelle: Westerstraße [A,B]

Das Gebäude ist weiß und hat große Schaufenster.
--