



i Allgemeine Infos zur Barrierefreiheit

Blaumeier-Atelier

Adresse:

Travemünder Straße 7 a
28219 Bremen

Nächste Haltestelle: Waller Ring

Linie(n): 20,26

Die Haltestelle befindet sich am Gehweg.

Die entgegengesetzte Haltestelle liegt versetzt.

Die Einrichtung ist etwa 300 Meter entfernt.

Nächste Haltestelle: Waller Heerstraße

Linie(n): 2,10

Die Haltestelle befindet sich in Mittellage.

Die entgegengesetzte Haltestelle liegt versetzt.

Die Einrichtung ist etwa 300 Meter entfernt.

♿ Infos für Menschen mit Gehbeeinträchtigung und im Rollstuhl

Waller Ring

1. Linie

Bei Ankommen mit Linie(n):

alle Richtungen

In Richtung Gröpelingen bewegen und in 250 Metern in die Travemünde Straße einbiegen. Die Einrichtung befindet sich auf der rechten Seite.

Weg von Haltestelle

Oberfläche leicht begeh-/befahrbar:

teilweise

Kommentar

Es müssen circa 10 Meter der Strecke über holpriges Kopfsteinpflaster zurück gelegt werden.

Waller Heerstraße

1. Linie	
Bei Ankommen mit Linie(n):	alle Richtungen
In Richtung Gröpelingen bewegen und in 250 Metern in die Travemünde Straße einbiegen. Die Einrichtung befindet sich auf der rechten Seite.	

Weg von Haltestelle	
Oberfläche leicht begeh-/befahrbar:	teilweise
Kommentar Es müssen circa 10 Meter der Strecke über holpriges Kopfsteinpflaster zurück gelegt werden.	

Eingang

Eingang	
Breite der Tür:	86 cm
Höhe der Türschwelle:	3,5 cm
Höhe Türgriff/ Türöffner:	93 cm
Breite der Bewegungsfläche vor der Tür:	300 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür:	300 cm
Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür:	300 cm
Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür:	300 cm
Schließanlage:	offen, Klingel
Höhe Klingel / Bedienelemente:	116 cm
Art der Türöffnung:	automatisch
Türöffnung:	außen
Wegführung:	gerade
Kommentar Die Tür kann mit Hilfe beidseitig geöffnet werden. Die Durchgangsbreite beträgt dann 177 cm.	

Café, 2. OG

Infos zur Zugänglichkeit	
Details weiterer Hindernisse beachten:	Aufzug 1
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	86 cm
Höchster Türgriff / Schalter:	97 cm
Höhe von Schwellen / Stufen [cm]:	3,5 cm
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	300 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	280 cm

Gastraum	
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	115 cm
Breite der Bewegungsfläche im Raum:	100 cm
Tiefe der Bewegungsfläche im Raum:	150 cm
Gesamtzahl der Plätze:	38
Rollstuhlplätze:	6
Rollstuhlplätze nach Anschauung:	12
Tischanordnung variabel:	ja

WC, EG

Infos zur Zugänglichkeit	
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	86 cm
Höchster Türgriff / Schalter:	93 cm
Höhe von Schwellen / Stufen [cm]:	3,5 cm
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	300 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	300 cm

Tür	
Breite der Tür:	96 cm
Höhe Türgriff:	90 cm
Breite der Bewegungsfläche vor der Tür:	187 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür:	149 cm
Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür:	147 cm
Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür:	136 cm

Art der Türöffnung:	manuell
Tür von außen zu öffnen:	außen

Raum	
Raumgröße:	2 x 1,5 m, ca.
Engste Durchgangsbreite im Raum:	147 cm
Platz links neben WC (davor stehend):	40 cm
Platz rechts neben WC (davor stehend):	71,5 cm
Breite Bewegungsfläche vor WC:	147 cm
Tiefe Bewegungsfläche vor WC:	136 cm
Griffe links:	teilweise
Griffe rechts:	ja
Höhe WC-Sitz:	42 cm
Höhe Toilettenabzug:	100 cm
Breite Bewegungsfläche vor Handwaschbecken:	138 cm
Tiefe Bewegungsfläche vor Handwaschbecken:	187 cm
Höhe Oberkante Handwaschbecken:	78,5 cm
Tiefe Kniefreiheit unter Handwaschbecken (H=67cm):	27 cm
Armatur:	Knopf
Spiegel in Sitzhöhe:	<input checked="" type="checkbox"/>
Kommentar Das Damen und Herren WC sind identisch.	

Maleratelier, 1. OG

Infos zur Zugänglichkeit	
Details weiterer Hindernisse beachten:	Aufzug 2
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	86 cm
Höchster Türgriff / Schalter:	93 cm
Höhe von Schwellen / Stufen [cm]:	3,5 cm
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	300 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	140 cm

Tür	

Breite der Tür:	93 cm
Höhe Türschwelle:	8 cm
Höhe Türgriff oder Schalter:	113 cm
Breite der Bewegungsfläche vor der Tür:	300 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür:	140 cm
Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür:	250 cm
Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür:	300 cm
Art der Türöffnung:	manuell
Türöffnung:	innen
Kommentar Wegen der Türschwelle (Höhe 8 cm) ist eine kurze Schräge (24 cm) mit einer Steigung von 14% zu überwinden.	

Raum	
Raumgröße:	8 x 18 m
Breite Bewegungsfläche bei Standardmöblierung:	150 cm
Tiefe Bewegungsfläche bei Standardmöblierung:	200 cm
Durchgangsbreite bei Standardmöblierung (engste Breite im Raum):	122 cm
Gesamtzahl der Plätze (ca.):	20
Rollstuhlplätze nach Anschauung:	10
Der Rollstuhl-Platz ist individuell wählbar:	nein
Der Platz für die Begleitperson ist individuell wählbar:	nein
Tischordnung variabel:	ja
Stuhlordnung variabel:	ja
Raum mit Tischen und Stühlen:	<input checked="" type="checkbox"/>

Theatersaal, EG

Infos zur Zugänglichkeit	
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	86 cm
Höchster Türgriff / Schalter:	93 cm
Höhe von Schwellen / Stufen [cm]:	3,5 cm
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	300 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	300 cm

Tür	
Breite der Tür:	95 cm
Höhe Türgriff oder Schalter:	104 cm
Kraftaufwand zum Öffnen der Tür:	4 kp (Kilopond)
Breite der Bewegungsfläche vor der Tür:	300 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür:	300 cm
Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür:	300 cm
Art der Türöffnung:	manuell
Türöffnung:	außen

Raum	
Raumgröße:	10 x 20 m
Durchgangsbreite bei Standardmöblierung (engste Breite im Raum):	200 cm
Gesamtzahl der Plätze (ca.):	100
Der Rollstuhl-Platz ist individuell wählbar:	nein
Der Platz für die Begleitperson ist individuell wählbar:	nein
Raum nur mit Stühlen, Stühle verstellbar:	<input checked="" type="checkbox"/>
Raum nur mit Stühlen: Rollstuhlplätze nach Anschauung:	20
Kommentar Ab und an gibt es auch Vorstellungen mit Tischen, meist aber nur Stühle. Es gibt eine ausfahrbare Tribüne, auf der bestuhlt wird, dann aber Plätze für Rollstuhlfahrer*innen im Bereich davor. Achten auf viel Raum für Rollstuhlfahrer*innen.	

Bastelwerkstatt, EG

Infos zur Zugänglichkeit	
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	86 cm
Steigung der Rampe am Eingang (≤ 2 m Länge):	3,9 %
Höchster Türgriff / Schalter:	106 cm
Höchster Kraftaufwand:	4 kp
Höhe von Schwellen / Stufen [cm]:	3,5 cm
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	200 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	300 cm

Raum	
Breite der Bewegungsfläche im Raum:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche im Raum:	200 cm
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	90 cm

Proberaum, EG

Infos zur Zugänglichkeit	
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	86 cm
Steigung der Rampe am Eingang (≤ 2 m Länge):	3,9 %
Höchster Türgriff / Schalter:	106 cm
Höchster Kraftaufwand:	4 kp
Höhe von Schwellen / Stufen [cm]:	3,5 cm
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	200 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	300 cm

Raum	
Breite der Bewegungsfläche im Raum:	300 cm
Tiefe der Bewegungsfläche im Raum:	300 cm
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	107,5 cm

Weg vom Aufzug 2 zum Atelier im 1. OG

Weg	
minimale Durchgangsbreite:	140 cm

Weg vom Eingang zum Aufzug 2

Weg	
minimale Durchgangsbreite:	300 cm

Weg vom Proberaum zur Bastelwerkstatt

Weg	
minimale Durchgangsbreite:	90 cm
Höhe Türgriff:	106 cm

Weg vom Theatersaal zum Proberaum

Weg	
minimale Durchgangsbreite:	107,5 cm
maximale Steigung über 2m Länge:	3,9 %
Höhe Türgriff:	106 cm
Kraftaufwand zum Öffnen der Tür:	3 kp

Weg vom Aufzug zum Café im 2. OG

Weg	
minimale Durchgangsbreite:	94 cm
Höhe Türgriff:	97 cm

Weg vom Eingang zum Aufzug und Theatersaal

Weg	
minimale Durchgangsbreite:	280 cm

Weg vom Eingang zum WC im EG

Weg	
minimale Durchgangsbreite:	93,5 cm
Höhe Türgriff:	90 cm

Aufzug 2

Aufzug	
Breite der Aufzugstür:	90 cm
Breite Bewegungsfläche vor/hinter dem Aufzug:	300 cm
Tiefe Bewegungsfläche vor/hinter dem Aufzug:	140 cm
max. Höhe Bedienelemente vor dem Aufzug:	101 cm
max. Höhe der Bedienelemente in der Aufzugskabine:	91 cm
Breite der Aufzugskabine:	92 cm
Tiefe der Aufzugskabine:	140 cm
Alarmklingel im Aufzug:	<input checked="" type="checkbox"/>
Handlauf Höhe:	104 cm
Kommentar Der Aufzug ist im Hof, von draußen zu erreichen. Der Aufzug ist ein Lastenaufzug, ohne automatische Türöffnung. Die Tür muss selbst geöffnet werden (Höhe Türgriff 100 cm, Kraufaufwand zum Öffnen 2 kp).	

Aufzug 1

Aufzug	
Breite der Aufzugstür:	119,5 cm
Breite Bewegungsfläche vor/hinter dem Aufzug:	300 cm
Tiefe Bewegungsfläche vor/hinter dem Aufzug:	280 cm
max. Höhe Bedienelemente vor dem Aufzug:	86 cm
max. Höhe der Bedienelemente in der Aufzugskabine:	108 cm
Breite der Aufzugskabine:	122 cm
Tiefe der Aufzugskabine:	240 cm
Alarmklingel im Aufzug:	<input checked="" type="checkbox"/>
Handlauf Höhe:	100 cm

Waller Ring

1. Linie	
Bei Ankommen mit Linie(n):	20, 26
In Richtung:	Hohweg, Huckelriede
<p>Folgen Sie dem Leitsystem in Fahrtrichtung bis zum Auffindestreifen, von hieraus folgen Sie dem Leitsystem über den Fahrradweg bis zum nächsten Auffindestreifen. Drehen Sie sich hier 90 Grad nach rechts und orientieren Sie sich an der inneren Leitlinie linker Hand. Folgen Sie der Leitlinie bis zur nächsten Straßenecke, die Leitlinie wird zweimal unterbrochen. Wenden Sie sich an der Straßenecke 90 Grad nach rechts und überqueren Sie den Fahrradweg bis zur Ampel mit akustischem Signal. Überqueren Sie die Straße mit Mittelinsel mit Ampel mit akustischem Signal. Überqueren Sie die Straße und den Fahrradweg und gehen Sie bis zur inneren Leitlinie.</p>	
2. Linie	
Bei Ankommen mit Linie(n):	20, 26
In Richtung:	Hbf Messezentrum, Walle
<p>Gehen Sie geradeaus über den ungesicherten Fahrradweg bis zur inneren Leitlinie. Folgen Sie der inneren Leitlinie bis zur Ampel mit akustischem Signal. Überqueren Sie den Fahrradweg, die Straße und die Schienen bis zur Ampel mit akustischem Signal. Überqueren Sie hier die Straße und den ungesicherten Fahrradweg und gehen Sie geradeaus bis zur inneren Leitlinie.</p>	
<p>Folgen Sie der inneren Leitlinie rechter Hand immer geradeaus. Auf dem Weg muss eine Straße muss überquert werden. Biegen Sie nach zwei Unterbrechungen der inneren Leitlinie in die darauf folgende Straße rechts ein. Folgen Sie hier weiterhin der inneren Leitlinie rechter Hand. Der Eingang befindet sich nach einer Unterbrechung der Leitlinie in circa 50 Metern auf der rechten Seite.</p>	
zurückgesetztes, einzelstehendes Gebäude	

Waller Heerstraße

1. Linie	
Bei Ankommen mit Linie(n):	2,10
In Richtung:	Gröpelingen
<p>Folgen Sie dem Leitsystem entgegen der Fahrtrichtung bis zum Ende an der Ampel mit akustischem Signal. Drehen Sie sich hier 90 Grad nach links und überqueren Sie die Straße und den ungesicherten Fahrradweg bis zur inneren Leitlinie.</p>	
2. Linie	
Bei Ankommen mit Linie(n):	2,10
In Richtung:	Sebaldsbrück
<p>Folgen Sie dem Leitsystem entgegen der Fahrtrichtung bis zum Ende an der Ampel mit akustischem Signal. Wenden Sie sich hier 90 Grad nach rechts und überqueren Sie die Straße, die Schienen und den ungesicherten Fahrradweg. Wenden Sie sich nach dem Fahrradweg 90 Grad nach links und überqueren Sie den Fahrradweg bis zur Ampel mit akustischem Signal. Überqueren Sie hier die Straße mit Mittelinsel mit Ampel mit akustischem Signal und überqueren Sie die Straße und den Fahrradweg und gehen Sie geradeaus bis zur inneren Leitlinie.</p>	

Folgen Sie der inneren Leitlinie rechter Hand, immer gerade aus. Auf dem Weg muss eine Straße überquert werden und es gibt zwei Unterbrechungen der inneren Leitlinie. Biegen Sie in die darauf folgende Straße rechts ein. Folgen Sie hier weiterhin der inneren Leitlinie rechter Hand. Der Eingang befindet sich nach einer Unterbrechung der Leitlinie in circa 50 Metern auf der rechten Seite.

zurückgesetztes, einzelstehendes Gebäude

Infos für Menschen mit Lernschwierigkeiten

Waller Ring

Großes, orangenes Haus mit blauer Schrift.

Waller Heerstraße

Großes, orangenes Haus mit blauer Schrift.