



Allgemeine Infos zur Barrierefreiheit

Rosencafe in der DKV-Residenz in der Contrescarpe

Adresse:

Am Wandrahm 40-43
28195 Bremen

Nächste Haltestelle: AmWallBus20

Linie(n): 20 (Bus)

Die Haltestelle befindet sich in Mittellage .

Die entgegengesetzte Haltestelle liegt parallel.

Die Einrichtung ist etwa 450 Meter entfernt.

Nächste Haltestelle: AmWall

Linie(n): 1 (Straßenbahn) 26,27,63 (Bus)

Die Haltestelle befindet sich in Mittellage .

Die entgegengesetzte Haltestelle liegt parallel.

Die Einrichtung ist etwa 450 Meter entfernt.

Infos für Menschen mit Gehbeeinträchtigung und im Rollstuhl

Weg von Haltestelle: Am Wall Bus 20

1. Linie	
Bei Ankommen mit Linie(n):	1 (Straßenbahn), 20,26,27,63
In Richtung:	Mahndorf, Hohweg, Walle, Weidedamm-Süd, HBF
Es müssen Straßen in Richtung Hauptbahnhof gequert werden. Das Rosencafe befindet sich in der ersten Straße links.	
2. Linie	
Bei Ankommen mit Linie(n):	1 (Straßenbahn), 20,26,27,63
In Richtung:	Huchting, HBF/Messe-Zentrum, Huckelriede, GVZ
Es müssen Straßen in Richtung Hauptbahnhof gequert werden. Das Rosencafe befindet sich in der ersten Straße links.	

Weg von Haltestelle	
Oberfläche leicht begeh-/befahrbar:	teilweise
Maximale Längsneigung > 6 %:	6 %
Maximale Längsneigung > 6 %, über welche Strecke?:	20 m

Weg von Haltestelle: Am Wall

1. Linie	
Bei Ankommen mit Linie(n):	1 (Straßenbahn), 20,26,27,63
In Richtung:	Mahndorf, Hohweg, Walle, Weidedamm-Süd, HBF
Es müssen Straßen und Schienen gekreuzt werden. Folgen Sie dem Gehweg in Richtung Hauptbahnhof. Das Rosencafe befindet sich in der erste Straße links.	
2. Linie	
Bei Ankommen mit Linie(n):	1 (Straßenbahn), 20,26,27,63
In Richtung:	Huchting, HBF/Messe-Zentrum, Huckelriede, GVZ
Es müssen Straßen und Schienen gekreuzt werden. Folgen Sie dem Gehweg in Richtung Hauptbahnhof. Das Rosencafe befindet sich in der erste Straße links.	

Weg von Haltestelle	
Oberfläche leicht begeh-/befahrbar:	ja

Eingang

Eingang	
maximale Steigung über 2m:	2 %
Breite der Tür:	109 cm
Höhe der Türschwelle:	1 cm
Höhe Türgriff/ Türöffner:	105 cm
Kraftaufwand zum Öffnen der Tür:	1 kp (Kilopond)
Breite der Bewegungsfläche vor der Tür:	165 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür:	300 cm
Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür:	138 cm
Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür:	300 cm
Schließanlage:	offen
Art der Türöffnung:	manuell
Türöffnung:	außen
Windfang:	☑
Breite Windfang:	184 cm
Tiefe Windfang:	151 cm
Wegführung:	geknickt
In den Windfang öffnende Türen:	nein

Terasse

Infos zur Zugänglichkeit	
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	93 cm
Steigung der Rampe am Eingang (≤ 2 m Länge):	2 %
Höchster Türgriff / Schalter:	105 cm
Höchster Kraftaufwand:	4 kp
Höhe von Schwellen / Stufen [cm]:	1 cm
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	138 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	300 cm

Gastraum	
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	100 cm
Breite der Bewegungsfläche im Raum:	160 cm
Tiefe der Bewegungsfläche im Raum:	160 cm
Gesamtzahl der Plätze:	32
Rollstuhlplätze:	10

Gastraum

Infos zur Zugänglichkeit	
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	93 cm
Steigung der Rampe am Eingang (≤ 2 m Länge):	2 %
Höchster Türgriff / Schalter:	105 cm
Höchster Kraftaufwand:	4 kp
Höhe von Schwellen / Stufen [cm]:	1 cm
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	138 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	300 cm

Gastraum	
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	100 cm
Breite der Bewegungsfläche im Raum:	120 cm
Tiefe der Bewegungsfläche im Raum:	120 cm
Gesamtzahl der Plätze:	30
Rollstuhlplätze:	10

Bar

Infos zur Zugänglichkeit	
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	93 cm
Steigung der Rampe am Eingang (≤ 2 m Länge):	2 %
Höchster Türgriff / Schalter:	105 cm
Höchster Kraftaufwand:	4 kp
Höhe von Schwellen / Stufen [cm]:	1 cm
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	138 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	300 cm

Theke	
Höhe der Theke:	111 cm
Breite der Bewegungsfläche vor der Theke:	300 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Theke:	108 cm
Höhe der Informationsangebote:	111 cm

WC

Infos zur Zugänglichkeit	
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	90 cm
Steigung der Rampe am Eingang (≤ 2 m Länge):	2 %
Höchster Türgriff / Schalter:	105 cm
Höchster Kraftaufwand:	4 kp
Höhe von Schwellen / Stufen [cm]:	1 cm
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	138 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	300 cm

Tür	
Breite der Tür:	90 cm
Höhe Türgriff:	105 cm
Kraftaufwand zum Öffnen der Tür:	1 kp (Kilopond)
Breite der Bewegungsfläche vor der Tür:	300 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür:	194 cm
Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür:	175 cm

Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür:	175 cm
Art der Türöffnung:	manuell
Tür von außen zu öffnen:	außen

Raum	
Raumgröße:	2,5x2,5 m, ca.
Engste Durchgangsbreite im Raum:	125 cm
Alarmknopf/ Art:	Schnur
Höhe Alarmknopf/ -schnur vom Boden:	5 cm
Höhe Bedienelemente (Licht, Türöffner):	100 cm
Platz rechts neben WC (davor stehend):	162 cm
Breite Bewegungsfläche vor WC:	175 cm
Tiefe Bewegungsfläche vor WC:	175 cm
Griffe links:	ja
Griffe rechts:	ja
Höhe WC-Sitz:	47 cm
Höhe Toilettenabzug:	90 cm
Breite Bewegungsfläche vor Handwaschbecken:	220 cm
Tiefe Bewegungsfläche vor Handwaschbecken:	175 cm
Höhe Oberkante Handwaschbecken:	80 cm
Tiefe Kniefreiheit unter Handwaschbecken (H=67cm):	22 cm
Armatur:	Hebel
Spiegel in Sitzhöhe:	☑

Weg zur Terasse

Weg	
minimale Durchgangsbreite:	100 cm
Höhe der Stufen:	1 cm

Weg zum WC

Weg	
minimale Durchgangsbreite:	90 cm
Höhe Türgriff:	95 cm

Weg zum Gastraum

Weg	
minimale Durchgangsbreite:	93 cm
Höhe Türgriff:	85 cm
Kraftaufwand zum Öffnen der Tür:	4 kp

Infos für sehbeeinträchtigte und blinde Menschen

Blindenführhunde sind willkommen.

Weg von Haltestelle: Am Wall Bus 20

1. Linie	
Bei Ankommen mit Linie(n):	20
In Richtung:	HBF/Messe-Zentrum
<p>Folgen Sie dem Leitsystem entgegen der Fahrtrichtung bis zur Ampel mit akustischem Signal. Überqueren Sie die Straße und Schienen mit Mittelinsel nach rechts.</p>	
2. Linie	
Bei Ankommen mit Linie(n):	20
In Richtung:	Hohweg

Überqueren Sie den ungesicherten Radweg bis zur inneren Leitlinie. Folgen Sie dieser linker Hand bis zur nächsten Straße. Biegen Sie links in die Straße ein und folgen Sie der Häuserwand bis zum Ende. Diese wird durch eine Parkhausausfahrt sowie zwei zu überquerende Straßen unterbrochen. Die Straßen sind ungesichert. Am Ende der Häuserwand folgen Sie dem Gehweg 15 Meter weiter in Gehrichtung bis zu einem Schotterweg. Wenden Sie sich 90 Grad nach links und folgen Sie dem Schotterweg an der rechten Leitlinie bis zum Eingang. (20 Meter)

Weg von Haltestelle: Am Wall

1. Linie	
Bei Ankommen mit Linie(n):	1,26,27,63
In Richtung:	Mahndorf, Walle, Weidedamm-Nord, HBF
<p>Folgen Sie dem Leitsystem entgegen der Fahrtrichtung bis zur Ampel mit akustischem Signal. Überqueren Sie die Straße und die Schienen nach rechts.</p>	
2. Linie	
Bei Ankommen mit Linie(n):	1,26,27,63
In Richtung:	Huchtung, Huckelriede, GVZ

Überqueren Sie den ungesicherten Radweg bis zur inneren Leitlinie. Folgen Sie dieser linker Hand bis zur nächsten Straße. Biegen Sie links in die Straße ein und folgen Sie der Häuserwand bis zum Ende. Diese wird durch eine Parkhausausfahrt sowie zwei zu überquerende Straßen unterbrochen. Die Straßen sind ungesichert. Am Ende der Häuserwand folgen Sie dem Gehweg 15 Meter weiter bis zu einem Schotterweg. Wenden Sie sich 90 Grad nach links und folgen Sie dem Schotterweg an der rechten Leitlinie bis zum Eingang. (20 Meter)